



Fassungsvermögen in Liter	Maße in mm			Gewicht in kg	Best.-Nr.
	a	b	c		
200	800	600	610	24	10068

Behälter	
verwendete Werkstoffe	Polyethylen, schwarz, einwandig, resistent gegen UV-Strahlung Klappdeckel aus Polyethylen, blau mit Hebelverschluss aus verzinktem Stahl
Materialstärke	5 mm
zugelassene Flüssigkeiten	Adblue
max. zugelassene Flüssigkeitsdichte	1,2 kg/dm ³
Einsatztemperaturbereich	-20 °C bis +40°C
Schwallwand	Ja
Absperrhahnen	Nein
Elektropumpe 12V, -W, 18A, 2800tr/min	
zugelassene Flüssigkeiten	Adblue, Wasser, Scheibenwasser
Durchfluss	30 l/min
Abgabeschlauch	4 m, DN 19
Zusammen	
Handling in befülltem Zustand	Ja
Lagerung	zur Aufbewahrung
Transport	Innenbereich X Außenbereich X
Benutzung	Innenbereich X Außenbereich X

1	integrierte Staplertaschen
3	4 "Stutzen" zum Stapeln, ohne Befüllung
4	Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl mit Drehgelenk
5	Kontakt zur Ankopplung der Krokodilklammern
6	Zapfpistolenhalter mit integriertem Tropfensammler
7	Belüftung mit Druckentlastung (Druckventil 2")
8	Befüllstutzen mit 90 mm Durchmesser
9	selbstansaugende Membranpumpe mit Filter 12V
10	elektrische Kabel, 4m lang mit Krokodilklammer
11	Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
12	Aufräumvorrichtung für den Abgabeschlauch
13	Tragegriffe, ermöglichen einfaches Handling
14	oranger Schutzdeckel aus Polyethylen (optional: Best.-Nr. 8963, Gewicht: 4 kg)