

CEMO

für sicheres Lagern



Heizöltanks aus GFK – garantiert sicher

Schutz vor Leckage und Ölgeruch:
Unsere Tanklösungen für entspanntes
Heizen.



www.cemo.de



Lagern Sie Ihr Heizöl auch in Zukunft sicher

GFK-Sicherheitstanks von CEMO sind bis ins Detail darauf ausgelegt, das Öl ohne jeglichen Verlust im Tank zu halten. Schwachstellen gibt es nicht, stattdessen verhindern wir mit drei Komponenten, dass Ihre Wohnqualität beeinträchtigt wird:

1. Die Tankwand

Durch die unbehandelte PE-Tankwand eines 1.000-Liter-Tanks diffundiert innerhalb eines Jahres etwa ein Liter Heizöl in die Umgebungsluft. Darum werden Tanks bei CEMO aus geruchsdichtem GFK gefertigt.

2. Die Verbindungsleitungen

Die stabilen Verbindungsleitungen aus Stahl in Kombination mit formstabilen GFK-Tanks verhindern, dass es zu Spannungen an den Verbindungsstellen kommt, wodurch auch dort Ölgeruch entstehen könnte.

3. Die Dichtfläche

Sie benötigen keinen Auffangraum. Einfache Dichtflächenelemente unter den Tanks sorgen dafür, dass auch die kleinste Menge Öl sicher aufgefangen wird – etwa bei Wartungsarbeiten.



Ölgeruch ruiniert das Wohngefühl. Der beste Schutz: GFK-Sicherheitstanks von CEMO

Riecht es im Haus nach Heizöl, war's das mit dem behaglichen Wohngefühl. Ein Tank mit unbehandelter PE-Wand, aus dem Heizöl diffundiert oder austritt, birgt zudem Risiken für Mensch und Umwelt. CEMO Tanks werden daher aus geruchsdichtem und formstabilem GFK hergestellt. Darum können wir Ihnen beim Kauf eine einmalige Garantie geben: 35 Jahre!



KT-Tank: leicht und raumsparend

Formstabil und geruchsdicht, leicht zu transportieren und einzubringen: Der Kompakttank mit 35 Jahren Sicherheitsgarantie eignet sich besonders, wenn saniert oder renoviert wird.

- ✓ GFK-Sicherheitstanks: lebenslang ölgeruchsdicht und 100% korrosionsbeständig
- ✓ Transparente Tankwände für stets sichtbaren Füllstand
- ✓ Geringes Gewicht für leichte Einbringung
- ✓ Widerstandsfähigkeit gegen Flammeinwirkung
- ✓ Ideale Abmessungen für optimale Raumausnutzung



DKT-Tank: mehr Sicherheit geht nicht

Der DKT ist die konsequente Weiterentwicklung des Kompakttanks. Die Kombination aus GFK und PE macht ihn widerstandsfähig wie keinen zuvor. Der Tank ist daher auch für den Einsatz in Wasserschutzgebieten zugelassen.

- ✓ GFK-Sicherheitstank mit integrierter PE-Auffangwanne
- ✓ Mit Füllstandsanzeiger
- ✓ Sicherheitsklasse 1 mit optional erhältlichem Leckanzeigergerät
- ✓ Keine besonderen Anforderungen an die Bodendichtheit
- ✓ Leichte Einbringung um Ecken durch ovale Bauform



Unsere Klassiker – nur noch für kurze Zeit*

Die seit Jahrzehnten bewährten GT- und DWT-Tanks werden nicht mehr lange hergestellt. Sichern Sie sich jetzt noch eines der Erfolgsmodelle.



GT-Tank
GFK-Tank mit Standfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



DWT-Tank
Mit GFK-Doppelwand und ovaler Bauform für leichte Einbringung auch um Ecken

*bis 2.2022

Unsere Lösungen im Überblick

	Auslaufmodelle (bis 2/2022)			
	KT-Tank	DKT-Tank	GT-Tank	DWT-Tank
keine bau- seitige Auf- fangwanne notwendig	✓	✓	✓	✓
Wasser- schutz- gebiet		✓		✓
Erdbeben- gebiet	✓	✓	✓	✓
Outdoor				✓
Volumen (einzeln bzw. als Batterie)	700 – 7.500 l	1.000 – 5.000 l	1.000 – 10.000 l	1.300 – 11.750 l

	Inhalt in l	Maße in cm (l × b × h)
KT-Tank	700	82 × 72 × 140
	1000	118 × 72 × 140
	1500	133 × 80 × 180
DKT-Tank	1000	120 × 78 × 141
GT-Tank	1000	116 × 73 × 161
	1500	166 × 73 × 161
	2000	216 × 73 × 161
DWT-Tank	1300	150 × 74 × 156
	1500	150 × 74 × 180
	2000	200 × 86 × 156
	2350	200 × 86 × 180

CEMO GmbH | In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt
Tel.: +49 7151 9636-0 | Mail: kontakt@cemo.de | www.cemo.de

Technische Änderungen vorbehalten. © CEMO 0019-de 4.21